

Scie à format

VERSION S

NEW !



OPTION : 3 axes CN

Photo du pupitre de commande

DONNEES TECHNIQUES

Chariot en alliage d'aluminium anodisé coulissant sur guides réglables de grande précision en acier trempé et rectifié	3200mm x 350mm
Table fixe en fonte, rectifiée	1000 x 560 mm
Largeur maxi. entre la scie et le guide	1300 mm
Inclinaison de la lame motorisée, avec affichage sur tambour gradué	0 à 45°
Hauteur de coupe avec lame Ø 350 mm	118 mm
Hauteur de coupe avec lame Ø 350 mm incliné à 45°	81 mm
Diamètre de lame maxi. (Option : voir Version S+, lame Ø450mm)	Ø 350 mm
Course du chariot avec inciseur	3350 mm
Chariot latéral, solidaire du chariot	1470 x 680 mm
Table supplémentaire avec guide en équerre à blocage rapide à 90° et graduation de l'inclinaison par degré, en maintenant inchangé la position des butées par rapport à la lame de scie	10° – 15° – 22,5 – 30° - 45°
Rallonge de table fixe pour coupe au guide maxi 1300 mm	1120 x 920 mm
Rallonge de table en sortie	700 x 750 mm (pan coupé de 720 mm à 30° environ)
Diamètre de la buse d'aspiration dans le bâti	Ø 120 mm
Diamètre de la buse d'aspiration sur le protecteur sur potence	Ø 100 mm
Guide millimétré télescopique avec 2 butées escamotables	2000 à 3000 mm
Deux vitesses de rotation, avec affichage par voyants lumineux	3000 – 4600 tr/min
Moteur frein électromagnétique, démarrage étoile triangle manuel	5,5 HP
Inciseur escamotable automatiquement, livré avec lame Ø125 mm, alésage 20 mm en 2 parties	0,75HP
Protecteur de scie sur potence avec aspiration intégrée (conforme aux normes)	
Potence décalée par rapport à l'axe de la scie, permettant le tronçonnage de grande longueur	
Monte et baisse électrique de la lame de scie	
Bras serre-pièce excentrique	
Blocage du chariot dans toutes les positions	
Possibilité de changer les vitesses directement depuis le dessus de la table	
Poignée pour pousser le chariot	
Machine livrée avec une lame Ø 350 mm, alésage Ø 30 mm	

VERSION S+

Capacité de la lame de scie	Ø 450 mm
Table	1030 x 680 mm
Hauteur de coupe scie verticale	155 mm
Hauteur de coupe scie à 45°	110 mm
3 vitesses de rotations, avec affichage par voyant lumineux	3000 – 3600 – 4200 tr/min
Inclinaison de la lame de scie motorisée, avec affichage sur tambour gradué	0 à 45°
Moteur	7,5 HP
Réglage électrique pour le déplacement de l'inciseur	
Machine livrée avec lame Ø 450 mm	

OPTIONS

- Moteur de scie 7,5 HP
- Moteur 10 HP, étoile triangle automatique manuelle
- Moteur 10 HP, démarrage étoile triangle automatique progressif
- Guide parallèle de la scie avec déplacement manuel, affichage électronique par bande magnétique
- Guide parallèle de la scie avec déplacement motorisé et affichage électronique
- Guide parallèle de la scie avec déplacement numérique et affichage électronique
- Coupe entre la lame et le guide parallèle 1500 mm au lieu de 1300 mm
- Inclinaison motorisée avec affichage digital
- Monte et baisse de la scie, inclinaison de la lame de scie et déplacement du guide parallèle numérisé
- Guide d'onglet de précision avec butée à la place du guide simple
- Affichage digital des 2 butées sur règle millimétré télescopique. Fonctionne avec pile
- Presseur pneumatique sur toute la longueur de la table mobile 3200 mm
- Chariot avec extension à 3800 mm au lieu de 3200 mm
- Chariot avec extension à 3800 mm au lieu de 3200 mm avec roues et guide S à barre ronde